

# I S - L L 4 型 コールドダブルヘッター 仕様書

製造番号	NO. 1300
線材径	13 mm MAX
切断長	290 mm MAX
突出長	250 mm MAX
ラムストローク	310 mm
生産数	35 ~ 42 本 (毎分)
圧造力	70 Ton
主ダイ	100 mm
シャーダイ	45 mm
ナイフ	19 mm × 55 mm × 160 mm
第一パンチ	60 mm
第二パンチ	60 mm
主モートル	22 Kw 4 P 変速モートル VS型
ブレーキ	油圧式 ディスク型
クランク	ピン 180 mm ジャーナル 150 mm
フライホイール	1600 mm
フィードロール	283 φ V型 W溝 4 箇 エアシリンダー 165 mm 加圧
給油装置	強制循環式 0.2 Kw タンク床置式 200 リッター
矯正装置	送込装置式 1.5 Kw 水平ロール 5 個 垂直ロール 4 個
本体ベース	150 mm H 箱型
安全カバー	フライホイール 両側面安全サク 圧造部 塩ビカバー
安全装置	切断、突出、圧造、各過負荷、 短尺、材料終了、圧造カバー開放 自動停止 パトライト表示
計数	電磁式カウンター 6 ケタ
試打型	12 φ × 216 L ホームタイ用 試打コイル材 支給受
総重量	19.000 Kg
納入予定	S. 62. 5. 3





